

ダイコクビードカッター

加工中

POINT1 圧倒的なスピード
ビードを高速カットし生産性向上!

POINT2 安定した加工品質
作業者によるバラツキなし!
JASS6板厚交差 (-0.3mm)

従来

ディスクグラインダー
加工時間 20分程度

22mm

加工面

加工断面

脱着含め
**1カット/
2分以内**

圧倒的速さを実現!!

コラム加工の生産性を大きく改革する ダイコクビードカッター®

力要らず
簡単操作
簡単

肉厚部
切削可能

鉄粉の
飛散軽減

静音

コラムの
回転不要

特 特許
出願中



製造・販売元 〒708-0807 岡山県津山市下横野2609(工場)

ダイコク工業株式会社

TEL 0868-27-0121

FAX 0868-27-0123

詳細情報・お問い合わせは
裏面をご覧ください

ビードが側面でもビードカッターが回転



本機が回転し作業が可能。ビードを除去する為のコラム回転は不要です。

カバー付きで安全性を確保



切削刃物に安全カバーが付いているので安心してご使用いただけます。

ダイコクビードカッター[®]

特 特許
出願中

ポジショナー
付きタイプ

メーカー希望小売価格

2,000,000円
(税別)

クレーン
吊り下げ
タイプ

メーカー希望小売価格

1,800,000円
(税別)

ダイコクビードカッターはコラムの内面ビード除去作業で従来必要だった職人技術や切削時の腕力が不要で、粉塵も発生しません。その為、夏の暑い時期でも衛生的で快適な作業が可能です。また、内面ビードが上部・横部を問わず、そのまま作業に取り掛かれます。本機の装着から切削作業、取り外しまでで2分以内(BCR25mm)という圧倒的な加工スピードを実現。板厚は6mm~50mmに対応しており、BCRのみならずBCPにもご使用いただけます。

性能

板厚 6mm~50mm 切削奥行 22mm 可動長 最大150mm

仕様

本体幅	700mm	ポジショナー高さ	1,553mm
本体奥行	410mm	ポジショナー底部	625mm×625mm
本体重量	38kg	ポジショナー重量	55kg
入力	0.4kW/200V	ソケット	三相



製品紹介ムービー

YouTubeにて動画公開中!

ダイコクビードカッター



ダイコクビード
カッターとは

ダイコクビードカッターの作業時間と作業安全面における
圧倒的な省力効果は生産性向上に大きく貢献します!

お見積・ご購入などお気軽にお問合わせください。



製造・販売元 〒708-0807 岡山県津山市下横野2609(工場)

ダイコク工業株式会社

TEL 0868-27-0121 FAX 0868-27-0123

<https://daikokukougyou.com/>

ダイコク工業株式会社